




293 Wright St. • Delavan, WI 53115

Phone: 800.937.6664

www.omnifilter.com



Model U25 Series D Whole House Water Filter

INSTALLATION INSTRUCTIONS

EnglishPage 2

Modelo U25 Serie D Filtro de agua para toda la casa

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

EspañolPágina 5

Tools and Fittings Required

For Installation with Copper Pipe:

- Tubing cutter (preferred) or hacksaw to cut into pipes
- (2) 10" Adjustable or 1¼" open end wrenches to tighten locknuts

For Installation with Galvanized Pipe:

- 1 Union plus a 2" Nipple
- Pipe cutter or hacksaw to cut into pipes
- Pipe wrenches to tighten union and nipple
- Pipe threader (some hardware stores will thread pipe for you at purchase – one approach would be to remove one section of pipe and purchase two sections for reinstallation that, together, measure 8" shorter than the piece you removed.)
- Teflon® tape without adhesive backing for sealing joints.

Parts Included

- Installation hardware for installing on ¾-inch copper piping
- Housing wrench
- TO1 Series C filter cartridge
- ¾" compression fittings

Herramientas y conexiones necesarias

Para la instalación con tuberías de cobre:

- Cortatubos (preferido) o sierra cortametales para cortar tuberías.
- Llave ajustable de 10" o llave de boca de 1¼" para apretar las contratuercas.

Para instalación con tuberías galvanizadas:

- 1 unión más un nipple de 2"
- Cortatubos o sierra cortametales para cortar tuberías
- Llaves de tuerca para tuberías para apretar la unión y el nipple.
- Roscadora de tubos (ciertas ferreterías enroscan los tubos en el momento de la compra – un método sería sacar una sección del tubo y comprar dos secciones para volver a instalar, que juntas midan 8" menos que el trozo que había sacado).
- Cinta de Teflón® sin refuerzo adhesivo para sellar las juntas.

Parts Included

- Ferretería para instalar en la tubería del cobre de ¾ pulgada
- Llave para portafiltro
- Cartucho filtrante TO1 Serie C
- Conexiones a compresión de ¾ de pulgada

OPERATING SPECIFICATIONS

Flow Rate: 5 gpm (19 L/min)
 Pressure Range: 25–125 psi (1.7–8.62 bar)
 Temperature Range: 40°F–100°F (4.4°C–37.8°C)

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Caudal: 5 gpm (19 L/min)
 Gama de presión: 25–125 psi (1.7–8.62 bar)
 Gama de temperatura: 40°F–100°F (4.4°C–37.8°C)

For further operating, installation, maintenance, parts or assistance:
Call OMNIFILTER Customer Service at: 800.937.6664

Para mayor información sobre la operación, instalación o el mantenimiento:
Llame al Servicio al Cliente de OMNIFILTER: 800.937.6664

PRECAUTIONS

Carefully read and follow instructions.

⚠ WARNING Risk of electrical shock. If your water pipes are used to ground your house's electrical system, install a No. 8 AWG (8.4mm²) jumper wire (or larger) around the filter. The jumper wire must be connected at both ends by a pressure wire fitting or other connection that satisfies NEC or CEC and local codes. Consult a building inspector or licensed electrician for more information.

⚠ WARNING Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.

CAUTION Filter must be protected against freezing, which can cause cracking of the filter and water leakage.

CAUTION The rubber o-ring provides the water-tight seal between the cap and the bottom of the housing. It is important that the o-ring be properly seated in the groove above the threads of the housing or a water leak could occur.

CAUTION Because of the product's limited service life and to prevent costly repairs or possible water damage, we strongly recommend that the bottom of all plastic housings be replaced every five years for clear and every ten years for opaque. If the bottom of your housing has been in use for longer than this period, it should be replaced immediately. Date the bottom of any new or replacement housing to indicate the next recommended replacement date.

CAUTION Do not use electrical heating tape on this unit.

NOTES:

- For cold water use only.
- The contaminants or other substances removed or reduced by this water treatment device are not necessarily in your water. Ask your local water municipality for a copy of their water analysis, or have your water tested by a reputable water testing lab.
- Do not install where system will be exposed to direct sunlight.
- Filter cartridge life varies depending on filter type, usage, and water conditions.
- The replacement filter cartridge used with this system has a limited service life. Changes in taste, odor, or flow of the water being filtered indicate that the cartridge should be replaced.
- Use only OMNIFILTER replacement cartridges.
- This installation must comply with all applicable state and local regulations.
- Use only Teflon[®] tape without adhesive backing to seal joints. Do not use pipe compound ("pipe dope"), sticks, or similar compounds with this unit; they contain petroleum derivatives which will cause crazing and cracking of the plastic in the filter housing.
- Use only soap and water to clean filter housing and components.
- Do not use aerosol sprays (bug spray, cleaning fluids, etc.) near the filter. They contain organic solvents which will cause crazing and cracking of the plastic in the filter housing.
- After prolonged periods of non-use, such as a vacation, it is recommended that the system be flushed thoroughly. Let water run for 5-6 minutes before using.


- Do not use a torch near the unit.
- Some harmless bacteria may attack cellulose media cartridges (such as the TO1 or RS1). If your cartridge seems to disintegrate or develops a musty or moldy odor, switch to a synthetic media cartridge or consult the manufacturer.
- An activated carbon cartridge may contain a small amount of carbon fines (very fine black powder). A new cartridge, after installation, should be flushed with sufficient water to remove the fines before using the water.
- Wear safety glasses during installation.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

All Installations

1. Turn off the main water supply valve and open a faucet on the lowest level of your home to drain the system.
2. Cut out the template (located on the bottom of Page 8) that matches your system's piping.
3. Place the template on the pipe and cut the pipe as shown in Figure 1.


NOTICE: Have a bucket handy to catch any water that may come out of the pipe.



4. **Copper pipe:** Go to Step 5 under "Installation on 3/4" Copper Pipe".
Galvanized pipe: Go to Step 5 under "Installation on Galvanized Pipe".

Installation on 3/4" Copper Pipe:


5. Place the lock nuts on the pipe, small end first. Follow the lock nuts with the brass compression sleeves (one for each cut pipe end). Slide each brass compression sleeve up 1/4" from the cut end of the pipe (see Figure 2).



6. Thread the brass compression fittings into the ports in the housing. Be sure that the smaller 3/4" NPT end of the fitting goes into the port. Tighten the compression fittings with the 1/4" wrench until they are snug. **DO NOT OVERTIGHTEN.**
7. Place the filter (with its fittings) in position on the pipe. Be sure that the port marked "IN" is on the side toward the water meter so that the flow enters the filter through this port.
8. Insert the copper pipe into the inlet, making sure that the copper pipe bottoms out inside the filter head. Tighten the left-hand lock nut securely with the wrench. Hold the fitting with a wrench to prevent overtightening it in the housing.
9. Repeat Step 8 with the outlet compression fitting, sleeve, and nut. Skip to Step 10 under "All Installations".

Installation on Galvanized Pipe:

5. Thread the cut pipe ends and clean all traces of cutting oil, rust, hardened pipe compound, etc., from all threads that will be attached to the unit. Clean the pipe threads, **DO NOT** use gasoline. Dry them with a clean rag; remove all chips; polish and deburr. Use only Teflon® tape (without adhesive backing) on the pipe threads attached to this unit.
6. Apply teflon tape three turns around the threads of the pipe coming from the water meter. Using the "IN" port, hand screw the filter onto the water pipe until it is tight. Removing the tank will make this easier. **DO NOT OVERTIGHTEN.**
7. Wrap three turns of teflon tape around each end of the 2" nipple and screw one end into the "OUT" port on the filter. Screw the union onto the other end of the nipple.
8. Wrap the remaining pipe thread with teflon tape and screw the other side of the union onto it until tight.
9. Assemble the union and tighten the large nut securely. Make sure that the pipe ends align and that the union is clean for a watertight fit (no tape or compound on the union-half threads). See Figure 3.



All Installations:

10. Install the filter cartridge in the Cartridge Tank.
11. To avoid flooding and water damage, make sure that the O-Ring between the housing and the tank is in good condition and properly seated in its groove when reassembling the unit.
12. The filter is now ready to test. Turn the filter top (using the blue wrench supplied with the filter) clockwise to "OFF". Slowly open the main water supply valve and check for leaks. Turn the filter top (again using the wrench) from "OFF" to "FILTER". If any fittings or joints leak, tighten slowly until the dripping stops.
13. Open the faucet and flush the filter for at least 10 minutes after installation to remove the trapped air.


WHEN TO CHANGE THE CARTRIDGE

The cartridge's life depends on the water volume used and the substances in the water. Normally the cartridge should be changed at intervals of ninety days or less. Replace it sooner if the water pressure at the faucet begins to drop noticeably or if you notice changes in the taste, color, or flow of the filtered water.

NOTICE: Certain types of harmless bacteria will attack cellulose material. Cartridges containing cellulose may seem to disintegrate, produce a "sewer" or "rotten egg" odor, or form a black precipitate due to bacteria. If this happens, consult OMNIFILTER Customer Service for advice.

PROCEDURE FOR CARTRIDGE CHANGE

1. Place a pan under the unit to catch any spilled water and open the nearest faucet.
2. Turn the filter top (using the blue wrench supplied with the cartridge) clockwise about 45° to "OFF" (see Figure 4).



3. Fit the wrench onto the ribs of the tank and turn it slowly to the left to release the pressure and loosen the tank.
4. Support the tank as you unscrew it. Pour out the water from the tank and remove and discard the old cartridge. Wipe the inside of the tank clean and dry with a soft cloth.
5. Insert a new cartridge into the tank, making sure that it seats over the center post on the tank bottom.
6. Lubricate the tank O-ring with a good grade of silicone grease or food-grade vegetable oil and check it for damage. If cut, abraded, or stretched, replace it with a new one.
7. Screw the filter tank back onto the filter housing. Hand-tighten the tank. DO NOT OVER TIGHTEN.
8. Turn the top of the filter to "FILTER" with the filter wrench.

NOTICE: If the tank O-ring leaks after you have tightened the tank with the wrench, DO NOT tighten it anymore. Instead, loosen it and make sure that the cartridge is seated over the center tube in the head assembly (not pushing against it). After centering the cartridge, re-tighten the tank and again check for leaks.


9. Open a faucet for about 10 minutes to allow any accumulation of air, fines, etc., to flush out.

NOTICE: Use only genuine OMNIFILTER replacement cartridges for best results. Failure to use OMNIFILTER replacement cartridges will void your warranty.

TO BYPASS THE FILTER

When watering lawns or doing other projects that don't require filtered water, the U25 Series D Complete Household Water Filter System can be bypassed.

1. Turn the filter top (using the blue wrench supplied with the cartridge) clockwise about 45° to "BY-PASS". Refer to Figure 5 under the "Procedure for Cartridge Change." section.
2. To continue use of the Filter System, turn the filter top (using the blue wrench supplied with the cartridge) counter-clockwise about 45° to "FILTER".



Assembly Parts

Key No.	Part Description	Qty.
1	3/4" Compression Nuts	2
2	3/4" Compression Sleeves	2
3	3/4"-3/4" Compression Fittings	2
4	Multi-Purpose Wrench	1
5	Head Assembly	1
6	Tank O-Ring	1
7	Filter Housing Sump	1
8	Filter Cartridge	1

OMNIFILTER REPLACEMENT CARTRIDGES

Cartridge	T01†	RS2†	RS14†	RS1†
Media	Carbon Wrap	String Wound	Polyspun	Pleated Cellulose
Reduces Sediment	5 Micron*	5 Micron*	10 Micron*	20 Micron*
Reduces Chlorine Taste & Odor	yes	no	no	no
Filter Capacity	15,000 gal 3 months	15,000 gal 3 months	10,000 gal 2 months	15,000 gal 3 months
Recommended Flow Rate	5 gpm 19 Lpm	5 gpm 19 Lpm	5 gpm 19 Lpm	5 gpm 19 Lpm
Well Water Use	No	Yes	Yes	No

*Nominal: Smaller micron rating equals finer filtration.
 †Not performance Tested or Certified by NSF in these housings.

PRECAUTIONS

⚠ ADVERTENCIA Peligro de choque eléctrico. Si las tuberías de agua de su casa se usan para conectar a tierra el sistema eléctrico de la casa, instale un puente con alambre de calibre AWG No. 8 (8,4 mm²) (o más grueso) alrededor del filtro (véase la figura 6). El alambre del puente debe estar conectado en ambos extremos mediante un conector de alambres a presión u otro tipo de conexión que cumpla con el código eléctrico NEC de los EE.UU. o con el código CEC en Canadá y con los códigos locales.

⚠ ADVERTENCIA No lo utilice con agua que sea microbiológicamente peligrosa o de calidad desconocida sin usar una desinfección adecuada, antes o después del sistema.

PRECAUCIÓN Debe proteger el filtro contra la congelación, la cual puede causar resquebrajaduras en el filtro y pérdida de agua.

PRECAUCIÓN La junta en O de goma suministra un sello hermético entre la tapa y el fondo del portafiltro. Es importante que la junta esté bien asentada en la ranura más arriba de las roscas del portafiltro sino podría haber pérdidas de agua.

PRECAUCIÓN Debido a la duración de servicio limitada del producto y para evitar reparaciones costosas o posibles daños debidos al agua, recomendamos encarecidamente que se reemplace el fondo de los portafiltros de plástico cada cinco años, si son transparentes, y cada diez años si son opacos. Si el fondo de su portafiltro ha estado en servicio un tiempo mayor que este período, debe reemplazarse inmediatamente. Feche el fondo de todo portafiltro nuevo o de repuesto para indicar la próxima fecha recomendada de reemplazo.

PRECAUCIÓN No utilice cinta de calefacción eléctrica en esta unidad.

NOTAS:


- Para uso únicamente con agua fría.
- Los contaminantes u otras sustancias eliminadas o reducidas por este dispositivo de tratamiento de agua no están necesariamente en su agua. Solicite al servicio de agua potable de su municipalidad una copia de sus pruebas de agua o haga que un laboratorio de prueba de agua de reputación le pruebe su agua.
- No lo instale en un lugar donde el sistema estará expuesto a la luz solar directa.
- La duración del cartucho filtrante varía según el tipo de filtro, el uso y el estado del agua.
- El cartucho filtrante de repuesto que se usa con este sistema tiene una duración de servicio limitada. Los cambios en el sabor, olor y caudal del agua filtrada indican que se debe cambiar el cartucho.
- Use sólo cartuchos de repuesto OMNIFILTER.
- Esta instalación debe cumplir con todas las leyes y reglamentos locales y estatales.
- Use sólo cinta de Teflon® sin respaldo adhesivo para sellar las juntas. No use compuestos para tubería ("aditivo para tuberías"), barras, ni compuestos similares en esta unidad; éstos contienen derivados de petróleo que pueden agrietar y resquebrajar el plástico del portafiltro.
- Use sólo jabón y agua para limpiar el portafiltro y sus componentes.

- No utilice rociadores de aerosol (matainsectos, líquidos de limpieza, etc.) cerca del filtro. Éstos contienen disolventes orgánicos que pueden agrietar y resquebrajar el plástico del portafiltro.
- Después de períodos prolongados sin uso, como por ejemplo durante las vacaciones, se recomienda que se limpie bien el sistema con una descarga de agua. Deje correr el agua durante 5 a 6 minutos antes de usarla.
- No utilice un soplete cerca de la unidad.
- Algunas bacterias inofensivas pueden atacar los cartuchos de material de celulosa [tales como el RS15, TO6 (BF7 y BF8), TO1, RS1 (portafiltros de 3/4 de pulgada)]. Si su cartucho se desintegra o produce un olor a humedad o moho, cámbielo por un cartucho de material sintético o consulte con el fabricante.
- Un cartucho de carbón activado puede contener una pequeña cantidad de finos de carbón (polvo negro muy fino). Es importante enjuagar un cartucho nuevo con suficiente agua, después de la instalación, para eliminar los finos antes de usar el agua.
- Lleve anteojos de seguridad durante la instalación.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Todas las instalaciones



1. Cierre la llave principal de suministro de agua y abra el grifo del nivel más bajo de su casa para que el sistema pueda drenar.
2. Corte la plantilla (ubicada en la parte inferior de la página 8) que corresponda a la tubería de su sistema.
3. Coloque la plantilla en el tubo y corte el tubo según se ilustra en la figura 1.
NOTA: Tenga a mano una bandeja en caso que salpique agua del tubo.



4. **Tubo de cobre:** Vaya al Paso 5 de la "Instalación en Tubería de Cobre de 3/4"
Tubo galvanizado: Vaya al paso 5 de la "Instalación en Tubería Galvanizada".

Instalación en Tubería de Cobre de 3/4"

5. Coloque las contratueras en el tubo, primero el extremo pequeño. Continúe con el manguito de compresión de latón (uno en cada extremo cortado del tubo). Deslice cada manguito de compresión de latón hasta 3/4" de distancia del extremo cortado del tubo (consulte la Figura 2).



6. Enrosque los accesorios de compresión de latón en las aberturas de la caja. Asegúrese de que el extremo mas pequeño (3/4") del accesorio entre en la abertura. Apriete los accesorios de compresión con la llave de tuercas de 1/4" hasta que queden bien ajustadas. **NO APRIETE DEMASIADO.**
7. Coloque el filtro (con sus accesorios) en posición en el tubo. Asegúrese de que la abertura marcada "ADENTRO" quede del lado que esté mirando hacia el contador de agua, para que el flujo entre al filtro a través de esta abertura.
8. Inserte el tubo de cobre en la entrada, y asegúrese de que éste entre en el accesorio del filtro. Apriete la contratuerca firmemente con la llave de tuercas. Sostenga el accesorio con una llave de tuercas para evitar apretarlo demasiado en la casa.
9. Repita el paso 8 con el accesorio del lado del aro y la tuerca. Salte al Paso 10 : "Todas las instalaciones".

Instalación en Tubería Galvanizada:

5. Enrosque los extremos cortados del tubo y limpie toda traza de aceite de corte, herrumbre, compuesto para tubos endurecido, etc. de todas las roscas que se conectarán a la unidad. Limpie las roscas del tubo con diluyente de pintura o solvente (NO gasolina) y séquelas con un paño limpio; saque todas las astillas; pula y desbarbe. Use solamente cinta de teflón (sin refuerzo adhesivo) en las roscas del tubo conectadas a esta unidad.
6. Aplique tres vueltas de cinta de teflón alrededor de las roscas del tubo que viene del contador de agua. Usando la abertura "ADENTRO", atornille a mano el filtro en el tubo de agua hasta que quede ajustado. Si saca el tanque, este procedimiento será más fácil. **NO APRIETE DEMASIADO.**
7. Envuelva con tres vueltas de cinta de teflón cada extremo del niple de 2" y atornille un extremo en la abertura "AFUERA" del filtro. Atornille la unión en el otro extremo del niple.
8. Envuelva el resto de la rosca del tubo con cinta de teflón y atornille el otro lado de la unión en el tubo hasta que quede apretado.
9. Arme la unión y apriete la tuerca grande firmemente. Asegúrese de que el extremo del tubo quede alineado y que la unión esté limpia para un ajuste hermético (no coloque cinta ni compuesto en las medias roscas de la unión). Consulte la Figura 4.

Todas las instalaciones:

10. Instale el cartucho del filtro en el Tanque del Cartucho.
11. Para evitar inundaciones y daños causados por el agua, asegúrese de que el aro tórico entre la caja y el tanque esté en buen estado y debidamente acomodado en su ranura cuando vuelva a armar la unidad.
12. Ahora el filtro está listo para la prueba. Gire la parte superior del filtro (usando la llave de tuercas azul suministrada con el filtro) en la dirección de las agujas del reloj, a la posición cerrada "OFF". Lentamente abra la llave principal de suministro de agua y verifique que no hayan fugas. Gire la parte superior del filtro (nuevamente usando la llave de tuercas) de la posición cerrada "OFF" a la posición de filtro "FILTER". Si observó que algún accesorio o junta tenía fugas, apriételos lentamente hasta que dejen de gotear.
13. Abra el grifo y deje correr el agua por el filtro por lo menos durante 10 minutos luego de la instalación para eliminar el aire que hubiera quedado. Deje correr el agua por la unidad por lo menos durante 10 segundos cada vez que use el agua para beber o cocinar, especialmente si no usa la llave de agua a diario.

CUANDO CAMBIAR EL CARTUCHO


La vida del cartucho depende del volumen de agua que se usa y de las sustancias en el agua. Generalmente, el cartucho se debe cambiar cada noventa días o menos. Cámbielo antes si la presión del agua en el grifo comienza a decaer marcadamente o si observa cambios en el sabor, color o en el flujo del agua filtrada.

AVISO: Ciertos tipos de bacteria inofensivas atacarán el material de celulosa.

Los cartuchos que contienen celulosa pueden dar la apariencia de que se están desintegrando, produciendo un olor de "cañería" o de "huevos podridos", o formando un precipitado negro debido a la bacteria. Si sucede eso, consulte al Servicio al Cliente de OMNIFILTER para que le aconsejen al respecto.

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIAR EL CARTUCHO

1. Coloque una bandeja debajo de la unidad para recoger el agua que se salpique luego abra el grifo mas cercano.
2. Gire la parte superior del filtro (usando la llave de tuercas azul suministrada con el cartucho) en la dirección de las agujas del reloj, unos 45° a la posición cerrada "OFF" (consulte la Figura 4).



3. Adapte la llave de tuercas a las varillas del tanque y, lentamente, gírela en dirección de las agujas del reloj, hacia la izquierda, para liberar la presión y aflojar el tanque.
4. Sostenga el tanque a medida que los destornilla. Vierta el agua fuera del tanque, saque el cartucho viejo y descártelo. Limpie el interior del tanque y séquelo con un paño suave.
5. Introduzca un nuevo cartucho en el tanque, asegurándose de que se acomode bien sobre el poste central en el fondo del tanque.
6. Lubrique el aro tórico del tanque con una grasa de silicona de buena calidad o con un aceite vegetal para consumo humano y verifique que no esté averiado. Si presenta cortes, abrasiones o si está estirado, cámbielo por uno nuevo.

7. Atornille el tanque del filtro nuevamente en la caja del filtro. Apriete el tanque a mano. NO APRIETE DEMASIADO.
8. Gire la parte superior del filtro a la posición de filtro "FILTER" con la llave del filtro.

AVISO: Si el aro tórico del filtro tiene fugas después de haber apretado el tanque con la llave de tuercas, NO apriete más. Al contrario, aflójelo para asegurarse de que el cartucho esté acomodado sobre el tubo central en el cabezal (y no esté empujándolo). Después de centrar el cartucho, vuelva a apretar el tanque y verifique nuevamente si hay fugas.


9. Abra el grifo por lo menos durante 10 minutos para que salgan las acumulaciones de aire, finos, etc.

AVISO: Use solamente cartuchos de repuesto genuinos OMNIFILTER para obtener mejores resultados. Si no se usan filtros de repuesto OMNIFILTER, la garantía quedará anulada.

PARA DESVIAR EL FILTRO

Cuando esté regando el césped o esté trabajando en algún otro proyecto que no requiera agua filtrada, puede desviar el Sistema Completo de Filtro de Agua para el Hogar U25 Serie D.

1. Gire la parte superior del filtro (usando la llave de tuercas azul suministrada con el cartucho) en dirección de las agujas del reloj, unos 45°, a la posición "BY-PASS" Consulte la figura 5 de la Sección: "Procedimiento para cambiar el Cartucho"
2. Para seguir utilizando el Sistema de Filtro, gire la parte superior del filtro (usando la llave de tuercas azul suministrada con el cartucho) en dirección contraria de las agujas del reloj, unos 45° a la posición "FILTER".



PIEZAS PARA ENSAMBLAJE

Clave No.	Descripción de la pieza	Cant.
1	Tuercas de compresión de 3/4"	2
2	Camisas de compresión de 3/4"	2
3	Accesorios de compresión de 3/4" - 3/4"	2
4	Llave de tuercas para uso general	1
5	Ensamblaje del cabezal	1
6	Aro tórico del tanque	1
7	Tanque de cartucho	1
8	Cartucho de filtro	1

CARTUCHOS DE REPUESTO OMNIFILTER				
Cartucho	TO1†	RS2†	RS14†	RS1†
Material	Envoltura de Carbón	Bobinado de cuerda	Tejido Polyspun	Papel de celulosa plisado
Reduce los sedimentos	5 Micrones*	5 Micrones*	10 Micrones*	20 Micrones*
Reduce el sabor y olor a cloro	Sí	No	No	No
Capacidad del filtro‡	56,775 litros 15,000 gal 3 meses	56,775 litros 15,000 gal 3 meses	37,850 litros 10,000 gal 2 meses	56,775 litros 15,000 gal 3 meses
Caudal recomendado	5 gpm 19 Lpm	5 gpm 19 Lpm	5 gpm 19 Lpm	5 gpm 19 Lpm
Para uso con agua de pozo	No	Sí	Sí	No

*Clasificación nominal: Una clasificación más pequeña en micrones significa una filtración más fina.

†Su rendimiento en estos portafiltros no ha sido probado ni certificado por la NSF.

Limited 1 Year Warranty

OMNIFILTER warrants to the original owner (under normal use): Water Filter Housings to be free from defects in material and/or workmanship for five (5) years from the date of purchase. Any replacement products furnished will be free from defects in material and/or workmanship for the remainder of the original warranty period. This warranty does not cover: (1) filter cartridges (2) damage due to lightning or other conditions beyond the control of OMNIFILTER (3) defects not reported within the above time period, (4) items manufactured by other companies, (5) problems arising from failure to comply with OMNIFILTER instructions, (6) problems and/or damage arising from acts of nature, abuse, misuse, negligence or accident by any party other than OMNIFILTER, (7) problems and/or damage resulting in whole or in part from alteration, modification, repair or attempted alteration, modification or repair by any party other than OMNIFILTER, (8) noncompliance with applicable codes/ordinances.

If a defect in workmanship and/or material in a product or part covered by the warranty should arise, OMNIFILTER, at its sole discretion, will repair or replace the defective product or part (OMNIFILTER may consider, in good faith, the customer's preference).

All claimed defective product must: (1) be authorized for return by OMNIFILTER with an RGA number (2) include proof of the purchase date of the product or part (3) returned to OMNIFILTER prior to the expiration of the warranty date, at the customer's expense, shipment pre-paid, (4) be accompanied by a letter detailing the Model Number, Serial Number (if any), and a brief description of the problem.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, OMNIFILTER DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH REGARD TO THE PRODUCTS, PARTS AND ANY ACCOMPANYING WRITTEN MATERIALS.

To the maximum extent permitted by applicable law, OMNIFILTER shall not be liable for any damages whatsoever (including, but not limited to, loss of time, inconvenience, expenses, labor or material charges incurred in connection with the removal or replacement of the Water Filter Housing, special, incidental, consequential, or indirect damages for personal injury, loss of business profits, business interruption, loss of business information, or any other pecuniary loss) arising out of the use of or inability to use the defective products or parts, even if OMNIFILTER has been advised of the possibility of such damages.

OMNIFILTER's maximum liability under any provision of this Limited Warranty shall be limited to the amount actually paid for the Water Filter Housing.

NOTE: Because some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, the above limitations or exclusions may not apply.

THIS WARRANTY GRANTS SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND OTHER RIGHTS MAY APPLY. SUCH RIGHTS VARY FROM STATE TO STATE.

For servicing under this warranty, return any defective part to YOUR DEALER within the five-year period referred to above.

SEE BELOW INDIVIDUAL WARRANTY AS IT PERTAINS TO YOUR OMNIFILTER PRODUCT.

5-YEAR: U25 Series D

Garantía Limitada De 1 Años

OMNIFILTER garantiza al comprador original (bajo uso normal): que los portafiltros de agua están libres de defectos de material y/o de mano de obra por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Todo producto de reemplazo suministrado permanecerá libre de defectos de material y/o mano de obra por el tiempo restante del período original de garantía. Esta garantía no cubre: (1) los cartuchos filtrantes (2) los daños ocasionados por relámpagos u otras condiciones que estén fuera del control de OMNIFILTER (3) los defectos no comunicados durante el período mencionado anteriormente, (4) los artículos fabricados por otras empresas, (5) los problemas que surjan por no cumplir las instrucciones de OMNIFILTER, (6) los problemas y/o daños que surjan de actos de la naturaleza, abuso, mal uso, negligencia o accidente por parte de cualquier parte fuera de OMNIFILTER, (7) los problemas y/o daños que surjan en su totalidad o en parte debido a alteraciones, modificaciones, reparaciones o intentos de alteración, modificación o reparación por cualquier parte fuera de OMNIFILTER, (8) el incumplimiento de los códigos u ordenanzas que apliquen.

Si surgiera un defecto de fabricación y/o de material en un producto o pieza cubiertos por esta garantía, OMNIFILTER, a discreción propia, reparará o reemplazará el producto o la pieza defectuosos (OMNIFILTER pudiera considerar, de buena fe, la preferencia del cliente).

Todo producto que se reclame como defectuoso debe: (1) recibir un número de devolución RGA autorizado por OMNIFILTER antes de devolverse (2) incluir una prueba de la fecha de compra del producto o de la pieza (3) devolverse a OMNIFILTER, a costa del cliente y con los gastos de envío prepagados, antes de la fecha de vencimiento de la garantía, (4) estar acompañado de una carta que detalle el número de modelo, el número de serie (si lo tiene) junto con una explicación breve del problema.

DENTRO DEL LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, OMNIFILTER RECHAZA TODA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSO, PERO SIN ESTAR LIMITADA A, UNA GARANTÍA IMPLICADA DE COMERCIALIZACIÓN Y ADAPTABILIDAD PARA UN OBJETIVO EN PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS, PIEZAS Y CUALQUIER MATERIAL ESCRITO QUE LE ACOMPAÑE.

Dentro del límite máximo permitido por la ley aplicable, OMNIFILTER no se hace responsable de ningún daño (incluso, pero sin limitarse a, la pérdida de tiempo, incomodidad, gastos, cargos de mano de obra o de materiales que pudieran ocurrir relacionados con la remoción o reemplazo del portafiltro de agua, daños especiales, incidentales, consecuentes, o indirectos debidos a lesión personal, pérdida de ganancia de negocios, interrupción de negocios, pérdida de información comercial, o cualquier otra pérdida pecuniaria) que surja del uso o de la incapacidad de usar los productos o las piezas defectuosos, incluso si se ha notificado a OMNIFILTER de las probabilidades de tales daños.

La responsabilidad máxima de OMNIFILTER bajo cualquier disposición de esta garantía limitada está limitada a la cantidad real pagada por el portafiltro de agua.

NOTA: Debido a que algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de los daños incidentes o consecuentes, las limitaciones mencionadas anteriormente pudieran no aplicar.

ESTA GARANTÍA BRINDA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y PUDIERAN APLICAR OTROS DERECHOS. TALES DERECHOS VARÍAN DE ESTADO A ESTADO.

Para obtener servicio bajo esta garantía, devuelva toda pieza defectuosa a su DISTRIBUIDOR dentro del período de cinco años mencionado anteriormente.

VÉASE A CONTINUACIÓN LA GARANTÍA INDIVIDUAL PERTINENTE A SU PRODUCTO OMNIFILTER.

5-años U25 Serie D

To register your filter: go to www.omnifilter.com/warranty_card.html

Para registrar su filtro: vaya a www.omnifilter.com/warranty_card.html

IOWA Residents Only: Residentes de IOWA únicamente:

Store or seller's name/Nombre de la tienda o del vendedor

Address/Dirección

City/Ciudad

State/Estado

Zip/Código postal

Telephone/Teléfono

Seller's Signature/Firma del vendedor

Date/Fecha

Customer's Signature/Firma del cliente

Date/Fecha

